

Stap 1:

Monteren van de staanders

Monteer de staanders op (of tussen) de muur en zorg ervoor dat deze vertikaal staat. Er worden hiervoor geen montagehulpmiddelen voor meegeleverd, hier dient de installateur zelf voor te zorgen.



Stap 2:

Monteer de lager/valbeveiliging

Schuif de lager of valbeveiliging aan de niet motorzijde op de as aan de buis zodat deze gemakkelijk tussen de consoles geplaatst kan worden.



Stap 3:

Monteer de motorbuis

Monteer de motorbuis in de motorsteun en monteer de as in het lager wat zich al voorgemonteerd op de console bevindt. Met de splitpen borg je de motor aan de console.

Stap 4:

Demonteer de geleiders.

Demonteer de geleiders van de staanders om straks het pantser te plaatsen.



Stap 5:

Monteer het pantser

Bij een staal dicht rolluik monteer je het pantser in delen, waarvan eerst het bovenste deel met ophangstroppen aan de buis wordt bevestigd en daarna de andere pantserdelen aangekoppeld worden.



Stap 6:

Monteer de geleiders

Monteer de geleiders weer terug op de kokers, zorg dat het pantser boven staat in de.



Stap 7:

Motor aansluiten

Opmerkingen: Zie hiervoor de bijlage 3: gebruiksaanwijzing motoren, van deze gebruiksaanwijzing. (zie laatste pagina)

Stap 8:

Eindcontacten instellen (mechanisch)

Zie hiervoor de bijlage 3 gebruiksaanwijzing motoren.



Stap 9:

Controleer de loop van het rolluik

Laat het rolluik een aantal keer op en neer lopen en controleer of het pantser niet vastloopt in de geleiders of op andere punten.